

# Servidor de correu

Instal·lem els paquets:

```
# apt-get install courier-imap postfix procmail squirrelmail
```

Creem l'arxiu /etc/procmailrc amb el següent contingut:

```
# nano /etc/procmailrc
```

```
PATH=/usr/bin:/bin:/usr/local/bin
DROPPRIVS=yes
MAILDIR=$HOME/Maildir
LOGFILE=$HOME/.procmail.log
DEFAULT=$MAILDIR/new
PMDIR=/tmp/procmail
```

Creem el directori Maildir al home de cada usuari existent:

```
# cd /home
```

```
# for x in *;do su $x;maildirmake $x/Maildir;chown -R $x:$x $x/Maildir;done
```

Per a que es crei el directori Maildir automàticament a cada nou usuari:

```
# maildirmake /etc/skel/Maildir
```

Creem un enllaç simbòlic per poder accedir des del navegador:

```
# ln -s /usr/share/squirrelmail/ /var/www/webmail
```

Canviem l'idioma de la interfície de l'Squirrelmail

```
# /etc/squirrelmail/conf.pl
```

```
Triem 10. Languages --> 1. Default language --> Escrivim: ca_ES
```

Reiniciem el dimoni de l'apache

```
# /etc/init.d/apache2 restart
```

Per accedir al correu obrim el navegador i a la barra de navegació escrivim:

```
http://192.168.1.X/webmail
```

(192.168.1.X és l'adreça IP del servidor de correu)